

Link do produktu: <https://alexa-andrychow.pl/bolix-se-super-elastyczny-klej-do-plytek-25kg-c2tes1-p-2.html>



BOLIX SE Super elastyczny klej do płytek 25kg C2TES1

Cena brutto	68,80 zł
Cena netto	55,93 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	5907770601916

Opis produktu

Służy do cienkowarstwowego przyklejania płytek ceramicznych dużego formatu oraz okładzin kamiennych na powierzchniach pionowych i poziomych wewnątrz i na zewnątrz budynków. Zaprawę klejącą BOLIX SE można również stosować w pomieszczeniach narażonych na długotrwałe oddziaływanie wilgoci, takich jak pomieszczenia sanitarne, łazienki, kuchnie, itp. Polecana do przyklejania okładzin ceramicznych i kamiennych (z wyłączeniem marmuru) na: płytach gipsowo-kartonowych, płytach OSB, płytach wiórowych, podłożach z cegły, betonu, anhydrytu, betonu komórkowego, tynków cementowych, cementowo-wapiennych oraz gipsowych. Ze względu na wysoką odkształcalność polecany jest do przyklejania płytek ceramicznych i kamiennych o niskiej i średniej nasiąkliwości w systemach ETICS. Klej zalecany do klejenia glazury ceramicznej na ogrzewanie podłogowe.

CECHY PRODUKTU:

- podwyższona przyczepność (C2) do podłoża
- obniżony spływ (T) - możliwość przyklejania płytek od góry do dołu
- wydłużony czas otwarty pracy (E)
- wysoka odkształcalność (S1) - doskonale kompensuje naprężenia termiczne i mechaniczne
- dedykowany pod okładziny wielkoformatowe
- mrozoodporny
- również na „trudne” podłoża, w tym m.in. płyty gipsowo-kartonowe, płyty OSB oraz „płytką na płytkę”
- stanowi element systemu ociepleń opartych na styropianie EPS
- wykończonych okładziną ceramiczną / kamienną
- zawiera mikrowłókna zbrojące, co ma bezpośrednie przełożenie na:
 - wysoką odporność na spękania
 - lepszą kompensację naprężeń wynikających z pracy podłoża i/lub dużych amplitud temperaturowych otoczenia oraz podłoża
 - poprawę parametrów roboczych i reologicznych zaprawy klejącej, w tym tiksotropii i wzrostu lepkości świeżej zaprawy - obniżenie spływu klejonych płytek na świeżej zaprawie z powierzchni pionowych, obniżenie tendencji kleju do spadania ze ściany lub pacy
 - lepszy rozpliw kleju pod przyklejaną płytką